

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

SIMBOLOS	SIGNIFICADO	FORMA E COR	APLICAÇÃO
SAÍDA	SAÍDA DE EMERGÊNCIA ①	SIMBOLO : RETANGULAR FUNDO : VERDE PICTOGRAMA/MENSAGEM ESCRITA : BRANCO FOTOLUMINESCENTE COM ALTURA DE LETRA DESENC. ≥ 15mm	INDICAÇÃO DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA. PREFERENCIALMENTE UTILIZADA EM COMPLEMENTAÇÃO POR SÍMBOLO (FIGURA A OU V)
	SAÍDA DE EMERGÊNCIA ②	SIMBOLO : RETANGULAR FUNDO : VERDE PICTOGRAMA/FIGURA CORRENDO PARA A DIREITA EM VERDE E FUNDO FOTOLUMINESCENTE COM SETA INDICATIVA (PODEM SER 3 SINALIZAÇÕES ≥ (HOMEM) E V (SETA) DIAGRAMA MÍNIMA DIAGRAMA)	INDICAÇÃO DA DIREÇÃO (ESQUERDA OU DIREITA) DE PICTOGRAMA/FIGURA CORRENDO UMA ROTA DE SAÍDA
	SAÍDA DE EMERGÊNCIA ③	SIMBOLO : RETANGULAR FUNDO : VERDE PICTOGRAMA/FIGURA CORRENDO PARA A DIREITA EM VERDE E FUNDO FOTOLUMINESCENTE COM SETA INDICATIVA (PODEM SER 3 SINALIZAÇÕES ≥ (HOMEM) E V (SETA) DIAGRAMA MÍNIMA	INDICAÇÃO DA DIREÇÃO (ESQUERDA OU DIREITA) DE PICTOGRAMA/FIGURA CORRENDO UMA ROTA DE SAÍDA
	SAÍDA DE EMERGÊNCIA ④	SIMBOLO : RETANGULAR FUNDO : VERDE PICTOGRAMA/FIGURA CORRENDO PARA A ESQUERDA OU DIREITA EM VERDE E FUNDO FOTOLUMINESCENTE COM SETA INDICATIVA P/ BAIXO (UNIÃO DE DUAS SINALIZAÇÕES DIAGONAIS X (HOMEM) E V (SETA))	INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA ATRAVÉS DE UMA PORTA CORTA FOGO EM ESCADAS, DEVE SER AFIXADA ACIMA DA PORTA CORTA FOGO DE ACESSO
	SAÍDA DE EMERGÊNCIA ⑤	SIMBOLO : RETANGULAR FUNDO : VERDE PICTOGRAMA/FIGURA CORRENDO PARA A DIREITA EM VERDE E FUNDO FOTOLUMINESCENTE E SETA INDICATIVA P/ CIMA (UNIÃO DE DUAS SINALIZAÇÕES DIAGONAIS X (HOMEM) E V (SETA))	AFIXADA ACIMA DE UMA PORTA, INDICANDO A DIREÇÃO PARA QUEM ACESSO A UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, QUANDO ESTA NÃO FOR APARENTE OU DIRETAMENTE VISÍVEL
	SAÍDA DE EMERGÊNCIA ⑥	SIMBOLO : RETANGULAR FUNDO : VERDE PICTOGRAMA/FIGURA CORRENDO PARA A ESQUERDA OU DIREITA EM EM VERDE E FUNDO FOTOLUMINESCENTE E SETA SETA INDICATIVA	a) INDICAÇÃO DA DIREÇÃO DE ACESSO AO UMA SAÍDA QUE NÃO ESTEJA APARENTE b) INDICAÇÃO DA DIREÇÃO DE UMA SAÍDA POR RAMPAS A SETA INDICATIVA DEVE SER POSICIONADA EM ACORDO COM A DIREÇÃO A SER SINALIZADA

SIMBOLOGIA

	CAIXA DE INCÊNDIO COM DUAS MANGUEIRAS Ø38mm x 30,00m COM ESGUICHO Ø16mm
	EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA (AP. 10L) CLASSE: A
	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO (POS. 4Kg.) CLASSE: A / B / C
	EXTINTOR DE DIÓXIDO DE CARBONO (CO2): CLASSE B / C
	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA TIPO BLOCO AUTÔNOMO (LE)
	SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA
	AMSADOR SONORO TIPO SIRENE
	CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME
	BATERIA SI SISTEMA DE ALARME
	ACIONADOR DO SISTEMA DE ALARME
	REGISTRO DE PASSEIO COM VÁLVULA DE RETENÇÃO
	REGISTRO DE PASSEIO SEM VÁLVULA DE RETENÇÃO
	DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA
	SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA
	TUBULAÇÃO DE FERRO GALVANIZADO

MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTOS

AMBIENTE	PISO	PAREDE	TETO
SALAS, BIBLIOTECA	CERÂMICA CLASSE I	ALVENARIA / DIVISÓRIA CLASSE I	LAJE / PVC CLASSE I
CIRCULAÇÕES	CERÂMICA CLASSE I	ALVENARIA / DIVISÓRIA CLASSE I	LAJE CLASSE I
SANITÁRIOS	CERÂMICA CLASSE I	ALVENARIA CLASSE I	LAJE / PVC CLASSE I

NORMAS ADOTADAS

DECRETO ESTADUAL 24.054 DE 01/03/2004
INSTRUÇÃO TÉCNICA 10 – CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO
INSTRUÇÃO TÉCNICA 11 – SAÍDA DE EMERGENCIA EM EDIFICAÇÕES
INSTRUÇÃO TÉCNICA 18 – ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
INSTRUÇÃO TÉCNICA 19 – SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME
INSTRUÇÃO TÉCNICA 20 – SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA
INSTRUÇÃO TÉCNICA 21 – SISTEMAS DE PROTEÇÃO POR EXTINTORES DE EMERÊNCIA
INSTRUÇÃO TÉCNICA 22 – SISTEMAS DE HIDRANTES E MANGOTINS



SINALIZAÇÃO ABRIGO DE MANGUEIRA

SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR



MARCAÇÃO DE PISO



ALTURA EXTINTOR



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
Prefeitura da UFAM

OBRA: CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE MANAUS – SETOR SUL
BIBLIOTECA DO SETOR SUL

TÍTULO: INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO
DETALHES

AUTOR DO PROJETO		DESENHO	DATA	ESCALA
ORION CARDOSO ENGENHEIRO CIVIL – CREA 15329 AM/RR	.	ORION	2018	.

02.IN.009