



Idk (kg/cm ²)	Abrimento (cm)
250	10

Dimensão do agregado = 19 mm

- * Concreto a usar: $f_{ck} = 25,0$ MPa.
- * Medidas expressas em centímetros. Escalas indicadas no desenho.
- * Não tomar medidas do desenho com régua (escala).
- * Observar compromissos mínimos de traspasse (emendas e esperas) exigidos.
- * Obedecer cobrimentos das armaduras segundo as normas da ABNT e o projeto.
- * Disponer armaduras de pele (costela) quando se indicar no desenho da ferragem.
- * Jamais alterar a distribuição das armaduras de pilares nas respectivas seções.
- * Projeto de fundações conforme RELATÓRIO N.º 144.SO.2010, fornecido por Prossenda Fundação.
- * No caso de dúvidas, ou na suspeita de engano no desenho, contactar o calculista

FRANCA	01.EC.657
--------	-----------

Forma do pavimento 2, 3 e 4
escala 1:50

Configuração de Penas	
Colocar em TODAS as Penas:	
• Espessura = 0.05	
• Cor = Black	
• GrayScale = Off	

Com exceção das seguintes

Pena	Espessura
1	0.10
2	0.20
3	0.30
4	0.40
5	0.50
6	0.60
7	0.15
8	0.65